P

RoHS compliant

REVISION DATA				
SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED









SECTION A-A







适用线路板(PCB LAYOUT)



适用扁平线(Applicable Flat Cable)

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
4	1.50	2.56	7.60	5.20
5	2.00	3.06	8.10	
6	2.50	3.56	8.60	
7	3.00	4.06	9.10	
8	3.50	4.56	9.60	
9	4.00	5.06	10.10	
10	4.50	5.56	10.60	
11	5.00	6.06	11.10	
12	5.50	6.56	11.60	
13	6.00	7.06	12.10	
14	6.50	7.56	12.60	
15	7.00	8.06	13.10	
16	7.50	8.56	13.60	
17	8.00	9.06	14.10	
18	8.50	9.56	14.60	
19	9.00	10.06	15.10	
20	9.50	10.56	15.60	
21	10.00	11.06	16.10	
22	10.50	11.56	16.60	
23	11.00	12.06	17.10	
24	11.50	12.56	17.60	
25	12.00	13.06	18.10	
26	12.50	13.56	18.60	
27	13.00	14.06	19.10	
28	13.50	14.56	19.60	
29	14.00	15.06	20.10	
30	14.50	15.56	20.60	
31	15.00	16.06	21.10	
32	15.50	16.56	21.60	

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
33	16.00	17.06	22.10	5.20
34	16.50	17.56	22.60	
35	17.00	18.06	23.10	5.75
36	17.50	18.56	23.60	
37	18.00	19.06	24.10	
38	18.50	19.56	24.60	
39	19.00	20.06	25.10	
40	19.50	20.56	25.60	
41	20.00	21.06	26.10	
42	20.50	21.56	26.60	
43	21.00	22.06	27.10	
44	21.50	22.56	27.60	
45	22.00	23.06	28.10	
46	22.50	23.56	28.60	
47	23.00	24.06	29.10	
48	23.50	24.56	29.60	
49	24.00	25.06	30.10	
50	24.50	25.56	30.60	
51	25.00	26.06	31.10	
52	25.50	26.56	31.60	
53	26.00	27.06	32.10	
54	26.50	27.56	32.60	
55	27.00	28.06	33.10	
56	27.50	28.56	33.60	
57	28.00	29.06	34.10	
58	28.50	29.56	34.60	
59	29.00	30.06	35.10	
60	29.50	30.56	35.60	

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围：-25° C～85° C.
3.额定电压：50V，AC/DC(等效).
4.接触电阻：≤0.03Ω.
5.绝缘电阻:≥500MΩ

305	-	FP	XX	X	X	X	052
			No. of Positions 00~99	Plating Option A G/F B Au3u" C Au5u" D Au10u" E Ni F Sn G Au1u" H GF/Sn J GF/Ni K Ag	Insulator Material Option A PBT B PA66 C PA6T D PA46 E PPS F LCP G PA9T H PC J PPA	Color A BLACK B GREY C BEIGE D WHITE E NATURAL	Serial NO. 001~999

Packing	
1.General	√
2. Reel	
3.Tube	
4.Tray	
5.Other	

natconn®

广东纳特康电子股份有限公司
GUANGDONG NATCONN ELECTRONIC CO.,LTD

TOLERANCE:	PROJECTION		TITLE: 0.5 Pitch拉拔卧式3代上接(H=2.0)		
ANGLE ±2°	DATE	2025/09/23			
X.XXX ±0.15	DRAWN	黎恒	CUSTOMER: N/A	CUSTOMER P/N: N/A	REV: N/A
X.XX ±0.30	CHECKED	莫健勇	PART NO.: N/A	DRAWING NO.: NTC-FPXXXXX052	REV: A
X.X ±0.40	APPROVED	冯显东	SIZE: A4 / UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
X. ±0.40					