

▼13.00±0.30

▼8.70_{-0.25}^{0.00}

7.40

▼ø2.21±0.08

ø5.00±0.15

ø3.35±0.05

C0.2

0.45±0.05

REF 2.68

ø5.00±0.15

径向推力



REVISION DATA				
SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
C		整体尺寸修改并增加径向推力管控	2019/04/12	唐建平
D		修改尺寸的公差/插拔力	2019/04/17	唐建平

技术要求：
插孔材质：

QSn6.5-0.1
电镀：镍底80-120u”；
表面镀金足3u”

外套材质：

不锈钢

额定电流：

20安培

接触电阻：

≤4毫欧

插拔次数：

≥1500次

▼ 拔出力：

0.3KG≤拔出力≤0.8KG

▼ 径向推力：

≥15KG

使用温度(最小)：

-40℃

使用温度(最大)：

125℃

焊接时可耐温度：

260±5℃

重点管控：

▼

natconn®

广东纳特康电子股份有限公司
GUANGDONG NATCONN ELECTRONIC CO.,LTD

TOLERANCE:

ANGLE±2.0°

X.XXX ±0.05

X.XX ±0.15

X.X ±0.25

X. ±0.25


PROJECTION

DATE

DRAWN

CHECKED

APPROVED



TITLE:

母针组件

CUSTOMER:

PART NO.:

SIZE:

UNIT:

CUSTOMER P/N:

DRAWING NO.:

SCALE:

SHEET:

REV:

REV:

D

1/1

